



# FORFAST

## Izolačné skrutky

### Izolačné skrutky FORFAST (str.1)

Izolačné skrutky pre kotvenie hydroizolácií a tepelných izolácií k podkladu v skladbe plochých striech v kombinácii s izolačnými podložkami resp teleskopickými kotvami.

Názov výrobku	kód výrobku	rozmer (mm)	typ hlavy	vrtná kapacita (mm)	krytie s TKN/TKP (mm)	do podkladu	balenie (ks)
Skrutka ISD 040	ISD040	4,8 x 40	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 050	ISD050	4,8 x 50	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 060	ISD060	4,8 x 60	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 070	ISD070	4,8 x 70	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 080	ISD080	4,8 x 80	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 090	ISD090	4,8 x 90	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 100	ISD100	4,8 x 100	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 120	ISD120	4,8 x 120	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 140	ISD140	4,8 x 140	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 160	ISD160	4,8 x 160	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 180	ISD180	4,8 x 180	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 200	ISD200	4,8 x 200	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 220	ISD220	4,8 x 220	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100
Skrutka ISD 240	ISD240	4,8 x 240	PH2	0,5-0,75	15	w /osb/st	100

Názov výrobku	kód výrobku	rozmer (mm)	typ hlavy	vrtná kapacita (mm)	krytie s TKN/TKP (mm)	do podkladu	balenie (ks)
Skrutka ISS-T 050	ISST050	4,8 x 50	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 060	ISST060	4,8 x 60	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 070	ISST070	4,8 x 70	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 080	ISST080	4,8 x 80	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 090	ISST090	4,8 x 90	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 100	ISST100	4,8 x 100	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 120	ISST120	4,8 x 120	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 140	ISST140	4,8 x 140	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 160	ISST160	4,8 x 160	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 180	ISST180	4,8 x 180	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 200	ISST200	4,8 x 200	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 220	ISST220	4,8 x 220	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 240	ISST240	4,8 x 240	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 260	ISST260	4,8 x 260	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100
Skrutka ISS-T 300	ISST300	4,8 x 300	TX20	0,5-1,25	15	w /osb/st	100

Názov výrobku	kód výrobku	rozmer (mm)	typ hlavy	krytie s TKN/TKP (mm)	do podkladu	balenie (ks)
Skrutka ISB-T 060	ISBT060	6,3 x 60	TX30	20	C12/15, C20/25	100
Skrutka ISB-T 070	ISBT070	6,3 x 70	TX30	20	C12/15, C20/26	100
Skrutka ISB-T 080	ISBT080	6,3 x 80	TX30	20	C12/15, C20/27	100
Skrutka ISB-T 090	ISBT090	6,3 x 90	TX30	20	C12/15, C20/28	100
Skrutka ISB-T 100	ISBT100	6,3 x 100	TX30	20	C12/15, C20/29	100
Skrutka ISB-T 120	ISBT120	6,3 x 120	TX30	20	C12/15, C20/30	100
Skrutka ISB-T 140	ISBT140	6,3 x 140	TX30	20	C12/15, C20/31	100
Skrutka ISB-T 160	ISBT160	6,3 x 160	TX30	20	C12/15, C20/32	100
Skrutka ISB-T 180	ISBT180	6,3 x 180	TX30	20	C12/15, C20/33	100
Skrutka ISB-T 200	ISBT200	6,3 x 200	TX30	20	C12/15, C20/34	100
Skrutka ISB-T 220	ISBT220	6,3 x 220	TX30	20	C12/15, C20/35	100
Skrutka ISB-T 240	ISBT240	6,3 x 240	TX30	20	C12/15, C20/36	100
Skrutka ISB-T 300	ISBT300	6,3 x 300	TX30	20	C12/15, C20/37	100

Názov výrobku	kód výrobku	rozmer (mm)	typ hlavy	krytie s TKP (mm)	do podkladu	balenie (ks)
Skrutka ISLB-T 105	ISLBT105	8 x 105	TX25	20	porobeton, plynosilikát	800
Skrutka ISLB-T 125	ISLBT125	8 x 125	TX25	20	porobeton, plynosilikát	700
Skrutka ISLB-T 145	ISLBT145	8 x 145	TX25	20	porobeton, plynosilikát	500

#### Skrutka ISD

Skrutka do podkladu oceľový plech do hr. 0,75mm, dreva a osb v kombinácii s izolačnými podložkami a teleskopickými kotvami TKN a TKP. ETA-15/0578.


Odolnosť voči korózii: 15 cyklov Kesternicha  
kotviaca hĺbka min. 30mm



#### Skrutka ISS

Samovrtná skrutka do podkladu oceľový plech do hr. 1,25mm, dreva a osb v kombinácii s izolačnými podložkami a teleskopickými kotvami TKN a TKP. ETA-15/0578. Odolnosť voči korózii: 15 cyklov Kesternicha


Kotviaca hĺbka min. 20mm



#### Skrutka ISB / ISLB\*

Skrutka do podkladu betón, betónový poter porobeton\*, plynosilikát\* v kombinácii s izolačnými podložkami a teleskopickými kotvami TKN a TKP\* ETA-15/0578. Odolnosť voči korózii: 15 cyklov Kesternicha.

Kotviaca hĺbka min. 35/60-70\*mm



Distribútor:

**FORBUILD, s.r.o.**

Kukučínova 1621/26,  
052 01 Spišská Nová Ves  
Slovenská republika

T: +421 910 444 008

E: info@forbuild.sk

W: www.forbuild.sk