



FORPAD telescopic

Terče pod dlažbu FORPAD TELESCOPIC

Nastavitelné terče pre suchú pokládku dlažby, pre terasy, balkóny, drevené terasy a pod.

Charakteristika a použitie

Terče pod dlažbu **FORPAD telescopic** a **FORPAD stabil** slúžia na suché kladenie dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev bez použitia cementových lepidiel, tmelov pod dlažbu. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis a bližšia špecifikácia

Nastavitelné - rektifikovateľné terče majú možnosť nastavenia výšky od 25 do 270 mm. Najväčšou výhodou je jednoduchosť a rýchlosť inštalácie. Terče je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia dlažby umožňuje lepšie odvodnenie, pod dlažbou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia dlažby. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

typ terča / výrobku	popis*	hrúbka / nastaviteľnosť (mm)	hrúbka dištančných líst (mm)
Star T	NT	10 - 15	3
Star B	P	5	x
SB 1	NT	27 - 35	4
SB 2	NT	35 - 50	4
SB 3	NT	50 - 80	4
SB 4	NT	70 - 120	4
SB 5	NT	110 - 140	4
SB 6	NT	130 - 180	4
SB 7	NT	180 - 230	4
SB 8	NT	230 - 280	4
NM 1	NT / AS	25 - 40	4
NM 2	NT / AS	40 - 70	4
NM 3	NT / AS	60 - 100	4
NM 4	NT / AS	90 - 160	4
NM 5	NT / AS	150 - 270	4
SE 0	NT/AS/KH	28 - 38	4
SE 1	NT/AS/KH	38 - 50	4
SE 2	NT/AS/KH	50 - 75	4
SE 3	NT/AS/KH	75 - 120	4
SE 4	NT/AS/KH	120 - 170	4
SE 5	NT/AS/KH	170 - 215	4
LGH 2	VPG	2	x
LH 3	VP	3	x
TW 110	SP 1%	x	x
TW 150	SP 1%	x	x

NT - Nastaviteľný terč, **P** - podložka, **AS** - antišmyková vrstva, **KH** - kyvná hlava, **VPG** - vyrovnávací podložka gumová, **VP** - vyrovnávací podložka, **SP** - spádová podložka sklon 1%.

Spotreba ks terčov na m2	
rozmer dlažby	ks terčov
60 x 60 cm	2,78
50 x 50 cm	4
40 x 40 cm	6,25
30 x 30 cm	11,11

Nosná hlavica terčov NM a SE je protišmyková a izoluje krokový hluk. Pre lepšiu akustickú izoláciu a zvýšenie životnosti dlažby a terčov je možné použiť gumenú vložku LGH 2 mm, LGH 3 alebo LH 3 mm. Nastavitelné terče SE majú samonivelačnú schopnosť a dokážu sa prispôbiť podkladu do sklonu 5%. Nosná hlavica obsahuje styčné vymedzovacie planžety, ktoré je možné jednoducho vylamovať a prispôbiť tak terč konkrétnej situácii. Základňa terčov má valčú styčnú plochu a je vybavená predrezanými ryhami, ktoré umožňujú presné a jednoduché rezanie pri ukladaní terčov k okrajom a rohom. Terč je možné uložiť aj do stredu dlažby a zabezpečiť tak požadovanú nosnosť aj pri veľmi nízkych hrúbkach, resp. veľkých formátoch dlažby. Terče sú odolné voči poveternostným vplyvom a teplotám od -40 do +120°C. Nastavitelné terče je možné rektifikovať ručne alebo pomocou špeciálneho regulačného kľúča RK. **FORPAD telescopic** majú únosnosť: typ SB až 400 kg/ks, typ NM a SE až 1200kg/ks a typ STAR do 1000 kg/ks.

FORPAD telescopic

typ SB



typ NM



typ SE



typ STAR



Aktualizované: 01.03.2019



FORPAD telescopic WOOD

Terče pod dlažbu FORPAD TELESCOPIC WOOD

Nastavitelné terče pre pokládku drevených a WPC dosiek pre terasy, balkóny a pod.

Charakteristika a použitie

Terče pod dlažbu **FORPAD telescopic WOOD** slúžia na pokládku drevených, plastových, WPC terasových dosiek, resp. iných nášlapných vrstiev na terasy, balkóny a iné pochôdzne a účelové plochy. V prípade porúch pod nášlapnou vrstvou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis a bližšia špecifikácia

Nastavitelné - rektifikovateľné terče FORPAD majú možnosť nastavenia výšky od 10 mm do 270 mm, záleží však na type terča. Najväčšou výhodou je jednoduchosť a rýchlosť inštalácie. Terče je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je ho potrebné k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia wpc dosiek resp dlažby umožňuje lepšie odvodnenie, pod nášlapnou vrstvou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia samotnej nášlapnej vrstvy. Ďalšou výhodou terčov FORPAD telescopic WOOD je, že vrstvu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

typ terča / výrobku	popis*	výška / nastaviteľnosť (mm)
Star TW	NT / W	10 - 15
Star B	P	5
SBW 1	NT	27 - 35
SBW 2	NT	35 - 50
SBW 3	NT	50 - 80
SBW4	NT	70 - 120
SBW 5	NT	118 - 175
SBW 6	NT	130 - 200
SBW 7	NT	175 - 265
SBW 8	NT	195 - 295
NMW 1	NT / W	25 - 40
NMW 2	NT / W	40 - 70
NMW 3	NT / W	60 - 100
NMW 4	NT / W	90 - 160
NMW 5	NT / W	150 - 270
SEW 0	NT/W/KH	28 - 38
SEW 1	NT/W/KH	38 - 50
SEW 2	NT/W/KH	50 - 75
SEW 3	NT/W/KH	75 - 120
SEW 4	NT/W/KH	120 - 170
SEW 5	NT/W/KH	170 - 215
LGH 2	VPG	2
LH 3	VP	3
TW 110	SP 1%	x
TW 150	SP 1%	x


Nosná hlavica terčov SBW, NMW a SEW je navrhnutá tak, aby sa k nej dal jednoducho a pevne pripnúť nosný profil drevenej či WPC podlahy. Pre zvýšenie akustickej izolácie a zvýšenie životnosti terasy a terčov je možné použiť gumenú vložku LGH 2 mm, LGH 3 alebo LH 3 mm. Nastavitelné terče SEW majú samonivelačnú schopnosť a dokážu sa prispôbiť podkladu do sklonu 5%. Základňa terčov má vlnkú styčnú plochu a je vybavená predrezanými ryhami, ktoré umožňujú presné a jednoduché rezanie pri ukladaní terčov k okraju a rohom. Terče sú odolné voči poveternostným vplyvom a teplotám od -40 do + 120°C.

Nastavitelné terče je možné rektifikovať ručne alebo pomocou špeciálneho regulačného kľúča RK. Terče **FORPAD telescopic** majú únosnosť: typ SB a SBW až 400 kg/ks, typ NM / NMW a SE / SEW až 1200kg/ks a typ STAR do 1000 kg/ks.



FORPAD telescopic WOOD

typ SBW



typ NMW



typ SEW



NT - Nastavitelný terč, P - podložka, W - hlavica pre uchytenie nosného profilu, KH - kyvná hlava, VPG - vyrovnávací podložka gumová, VP - vyrovnávací podložka, SP - spádová podložka sklon 1%.

Aktualizované: 01.03.2019



Distribútor:

FORBUILD, s.r.o.

Kukučínova 1621/26,
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

T: +421 910 444 008
E: info@forbuild.sk
W: www.forbuild.sk