

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# TRIAC ST

Jedinečné spojení  
zkušenosti a designu

**NOVINKA!**



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

## TRIAC ST

Nový horkovzdušný přístroj TRIAC ST od firmy Leister nachází využití především při zpracování a svařování plastů. Při jeho vývoji byl kladen důraz na jednoduchost bez nadbytečných technických prvků. Vyznačuje se stejnou praktičností, spolehlivostí a univerzálností jako jeho předchůdce TRIAC S. Mezi hlavní rysy přístroje patří jeho dvousložková rukojeť, která kromě atraktivního designu nabízí především pohodlné držení přístroje.

### Výhody

1




#### **Ergonomické držení:**

Dvousložková rukojeť a perfektní vyvážení přístroje umožňuje pohodlné držení a kvalitní práci i v nepříznivých podmínkách.

#### **Nízká hmotnost:**

TRIAC ST je ještě lehčí než jeho předchůdci. Váží méně než 1 kg.

2



#### **Bezpečné chlazení:**

Aktivní chlazení ochranné trubky topného tělesa pro vyšší bezpečnost.

#### **Spojení zkušeností a designu:**

TRIAC ST je již 7. generací horkovzdušných přístrojů TRIAC firmy Leister. Představuje jedinečné spojení desítek let zkušeností a moderního designu.



3



#### **Snadné čištění:**

Vzduchové filtry po obou stranách lze snadno vyjmout a vyčistit. To zaručuje optimální průtok vzduchu a maximální výkon.

4



#### **Jednoduchá obsluha:**

Stejně jako TRIAC S, i nový TRIAC ST Vás přesvědčí jednoduchostí obsluhy v kvalitním švýcarském provedení.

#### **Spolehlivý pomocník:**

TRIAC ST si udržel tu nejdůležitější vlastnost svého předchůdce: je a zůstane spolehlivý!



Hmotnost nižší než 1 kg zaručuje optimální vyvážení. Neopomenutelný je i inovativní design motoru a turbíny v kombinaci s topným tělesem známým z TRIACu AT. Dva nové vzduchové filtry lze snadno vyjmout a vyčistit. Díky široké nabídce více než 80 trysek, kompatibilních s přístroji TRIAC AT a TRIAC S, je vhodný pro každou aplikaci venku i uvnitř.

## TRIAC ST – Nástupce Triacu S

- 100% švýcarská kvalita
- Výsledek 60 let zkušeností v oboru výroby horkovzdušných přístrojů
- Kvalitní, profesionální přístroj o hmotnosti méně než 1 kg
- Funkční design: dvousložková ergonomická rukojeť a optimální vyvážení přístroje zaručuje pohodlnou obsluhu
- Snadné a rychlé čištění vzduchových filtrů
- Automatické vypnutí motoru při minimální úrovni uhlíků a ochrana topného tělesa

## Svařování plastů

- Překládání
- Bodové svařování
- Stehování
- Svařování s přídavným materiálem



## Horkovzdušné technologie

- Tvarování
- Aktivace
- Sušení
- Smršťování
- Odstraňování barev, laků a lepidel



## Technické údaje

|                                                            |                                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Napětí                                                     | V~                                                                                  | 230               |
| Příkon                                                     | W                                                                                   | 1600              |
| Frekvence                                                  | Hz                                                                                  | 50 / 60           |
| Teplota                                                    | °C                                                                                  | 40 – 650          |
| Průtok vzduchu                                             | l/min                                                                               | (20 °C) max. 240  |
| Koncovka<br>pro násuvné trysky                             | mm                                                                                  | ø 31,5            |
| Hladina hluku LpA                                          | dB                                                                                  | 67                |
| Rozměry<br>(ø Dmýchadlo × D × ø Rukojeť)                   | mm                                                                                  | ø 90 × 336 × ø 56 |
| Hmotnost<br>(bez kabelu)                                   | kg                                                                                  | <1 (990 g)        |
| Značka shody                                               |  |                   |
| Třída ochrany II                                           |  |                   |
| Vhodný pro všechny aplikace, včetně použití na staveništi. |                                                                                     |                   |

## Obj. č.:

| Země určení | Napětí | Příkon | Obj. č. |
|-------------|--------|--------|---------|
| EU          | 230 V  | 1600 W | 141.227 |
|             |        |        |         |
|             |        |        |         |
|             |        |        |         |
|             |        |        |         |
|             |        |        |         |
|             |        |        |         |
|             |        |        |         |

## Příslušenství:

Veškeré trysky k přístrojům TRIAC S a TRIAC AT jsou kompatibilní s novým přístrojem TRIAC ST. To znamená širokou nabídku více než 80 dostupných trysek.

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# TRIAC ST

Jedinečné spojenie  
skúsenosti a dizajnu

**NOVINKA!**



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

## TRIAC ST – Jedinečné spojenie skúsenosti a dizajnu

Nový teplovzdušný prístroj TRIAC ST od firmy Leister nachádza využitie predovšetkým pri spracovaní a zváraní plastov. Pri jeho vývoji bol kladený dôraz na jednoduchosť bez nadbytočných technických prvkov. Vyznačuje sa rovnakou praktickosťou, spoľahlivosťou a univerzálnosťou ako jeho predchodca TRIAC S. Medzi hlavné rysy prístroja patrí jeho dvojzložková rukoväť, ktorá okrem atraktívneho dizajnu ponúka predovšetkým pohodlné držanie prístroja.

### Výhody

1




#### **Ergonomické držanie:**

Dvojzložková rukoväť a perfektné vyváženie prístroja umožňuje pohodlné držanie a kvalitnú prácu aj v nepriaznivých podmienkach.

#### **Nízka hmotnosť:**

TRIAC ST je ešte ľahší ako jeho predchodca. Váži menej ako 1 kg.

2



#### **Bezpečné chladenie:**

Aktívne chladenie ochrannej rúrky výhrevného telesa pre vyššiu bezpečnosť.

#### **Spojenie skúsenosti a dizajnu:**

TRIAC ST je už 7. generáciou teplovzdušných prístrojov TRIAC firmy Leister. Predstavuje jedinečné spojenie desiatok rokov skúseností a moderného dizajnu.



3



#### **Jednoduché čistenie:**

Vzduchové filtre po oboch stranách sa dajú ľahko vybrať a vyčistiť. To zaručuje optimálny prietok vzduchu a maximálny výkon.

4



#### **Jednoduchá obsluha:**

Rovnako ako TRIAC S, aj nový TRIAC ST Vás presvedčí jednoduchosťou obsluhy v kvalitnom švajčiarskom prevedení.

#### **Spoľahlivý pomocník:**

TRIAC ST si udržal tú najdôležitejšiu vlastnosť svojho predchodcu: je a zostane spoľahlivý!



Hmotnosť nižšia ako 1 kg zaručuje optimálne vyváženie. Neopomenuteľný je aj inovatívny dizajn motora a turbíny v kombinácii s výhrevným telesom známym z Triac AT. Dva nové vzduchové filtre možno ľahko vybrať a vyčistiť. Vďaka širokej ponuke viac ako 80 trysiek, kompatibilných s prístrojmi TRIAC AT a TRIAC S, je vhodný pre každú aplikáciu vonku i vo vnútri.

## TRIAC ST – Nástupca Triac S

- 100% švajčiarska kvalita
- Výsledok 60 rokov skúseností v odbore výroby teplovzdušných prístrojov
- Kvalitný, profesionálny prístroj s hmotnosťou menej ako 1 kg
- Funkčný dizajn: dvojzložková ergonomická rukoväť a optimálne vyváženie prístroja zaručuje pohodlnú obsluhu
- Jednoduché a rýchle čistenie vzduchových filtrov
- Automatické vypnutie motora pri minimálnej úrovni uhlíkov a ochrana výhrevného telesa

## Zváranie plastov

- Preplátovanie
- Bodové zváranie
- Stehovanie
- Zváranie s prídavným materiálom



## Teplovzdušné technológie

- Tvarovanie
- Aktivácia
- Sušenie
- Zmršťovanie
- Odstraňovanie farieb, lakov a lepidiel



## Technické údaje

|                                                              |                                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Napätie                                                      | V~                                                                                  | 230               |
| Príkon                                                       | W                                                                                   | 1600              |
| Frekvencia                                                   | Hz                                                                                  | 50 / 60           |
| Teplota                                                      | °C                                                                                  | 40 – 650          |
| Prietok vzduchu                                              | l/min                                                                               | (20 °C) max. 240  |
| Koncovka pre násuvné trysky                                  | mm                                                                                  | ø 31,5            |
| Hladina hluku LpA                                            | dB                                                                                  | 67                |
| Rozmery<br>(ø Dúchadlo × D × ø Rukoväť)                      | mm                                                                                  | ø 90 × 336 × ø 56 |
| Hmotnosť<br>(bez kábla)                                      | kg                                                                                  | <1 (990 g)        |
| Značka zhody                                                 |  |                   |
| Trieda ochrany II                                            |  |                   |
| Vhodný pre všetky aplikácie, vrátane použitia na stavenisku. |                                                                                     |                   |

## Obj. č.:

| Krajina určenia | Napätie | Príkon | Obj. č. |
|-----------------|---------|--------|---------|
| EU              | 230 V   | 1600 W | 141.227 |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |
|                 |         |        |         |

## Príslušenstvo:

Všetky trysky k prístrojom TRIAC S a TRIAC AT sú kompatibilné s novým prístrojom TRIAC ST. To znamená širokú ponuku viac ako 80 dostupných trysiek.