



Master Flash® Standard and Universal

Tesniace manžety nedelené MASTER FLASH®

Nedelené tesniace manžety určené na tesnenie kruhových prestupov (antény, káble, potrubia, komíny) cez strešný resp. fasádny plášť.


Charakteristika

Tesniace manžety nedelené so štvorcovou a kruhovou základňou. Produkty sú určené na tesnenie akýchkoľvek kruhových prestupov ako napr. káble, antény, konzoly, solárne panely, klimatizačné zariadenia, ventiláčny vývody, komínové a kanalizačné potrubia a pod. cez strešný resp. fasádny plášť. Kotvenie k podkladu je možné mechanicky pomocou kotiev resp. lepidiel a tmelov na to určených.


Popis vlastností.

Prestupové tesniace manžety sú vyrobené z vysoko elastických a odolných materiálov ako napr. EPDM resp. Silikón. Tieto materiály sa vyznačujú dlhodobou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a mechanickému poškodeniu. Manžety vyrobené z EPDM materiálu odolávajú teplotám od -55 do 100 a krátkodobo až do 135°C. Silikónové prevedenie odolá teplote od -74 do 225 a krátkodobo až do 260°C. Kvalita týchto výrobkov je potvrdená zárukou až 20 rokov.

Master Flash® Standard "MF"					
Manžeta EPDM nedelená so štvorcovou základňou					
typ	∅ potrubia	materiálové prevedenie * tovar iba na objednávku	rozmery mm		
	mm		A	B	C
00*	3 - 19	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	3 - 19	58
01	6 - 70	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	6 - 70	115
02*	22 - 101	čierne a farebné* EPDM / silikón*	22	22 - 101	153
03	6 - 146	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	6 - 146	203
04*	70 - 177	čierne a farebné* EPDM / silikón*	57	70 - 177	254
05	101 - 209	čierne a farebné* EPDM / silikón*	89	101 - 209	280
06*	121 - 254	čierne a farebné* EPDM / silikón*	95	121 - 254	305
07*	140 - 292	čierne a farebné* EPDM / silikón*	120	140 - 292	356
08	171 - 343	čierne a farebné* EPDM / silikón*	140	171 - 343	432
09*	241 - 520	čierne a farebné* EPDM / silikón*	203	241 - 520	635
10	0 - 724	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	0 - 724	864



Master Flash® Universal "MFU"					
Manžeta EPDM nedelená s kruhovou základňou					
typ	∅ potrubia	materiálové prevedenie * tovar iba na objednávku	rozmery mm		
	mm		A	B	C
00*	1 - 19	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	38	101
01	6 - 63	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	82	120
02*	44 - 76	čierne a farebné* EPDM / silikón*	31	101	158
03	6 - 127	čierne a farebné* EPDM / silikón*	uzavretý	101	196
04*	76 - 158	čierne a farebné* EPDM / silikón*	57	120	234
05	108 - 196	čierne a farebné* EPDM / silikón*	88	107	266
06*	127 - 228	čierne a farebné* EPDM / silikón*	127	152	330
07*	152 - 279	čierne a farebné* EPDM / silikón*	139	139	368
08	177 - 330	čierne a farebné* EPDM / silikón*	152	152	412
09*	228 - 482	čierne a farebné* EPDM / silikón*	196	228	641



Aktualizované: 07.09.2018



Oficiálny dovozca:

FORBUILD, s.r.o.

Kukučínova 1621/26,
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

T: +421 910 444 008
E: info@forbuild.sk
W: www.forbuild.sk